

Instrukcja użytkowania podłóg lakierowanych

- Zalecany poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniach: 40-60 %
- Zalecana temperatura powietrza w pomieszczeniach: 18-25 °C.
- Podłogi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniami tj. piaskiem, błotem i wodą, stosując maty ochronne przy wejściu do pomieszczenia.
- Wszelkie zabrudzenia czy zalania należy niezwłocznie usunąć.
- Niewskazane jest chodzenie w butach na wysokich obcasach.
- Powierzchnię pod krzesłami na kółkach należy zabezpieczyć specjalnymi matami.
- Wszelkie miejsca nacisku mebli na podłogę należy zabezpieczyć podkładami filcowymi.
- Konserwację podłogi przeprowadzamy po ok. 8 -10 dniach od lakierowania (w tym czasie następuje całkowite utwardzenie powłoki lakierowej). Przed konserwacją gruntownie czyścimy powierzchnię (nie wolno zakonserwować brudu). Do konserwacji należy stosować środki do pielęgnacji podłóg lakierowanych.
- Na bieżąco utrzymujemy czystość podłogi poprzez regularne zamiatanie i odkurzanie.
- Podłogę czyścimy wyłącznie środkami środków do pielęgnacji podłóg lakierowanych zgodnie z ich instrukcją.
- Powierzchnię uszkodzoną do warstwy surowego drewna należy odpowiednio zabezpieczyć, nie wolno dopuścić do kontaktu wody z uszkodzoną powierzchnią.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Infolinią

tel. 0 800 11 33 11

