



nazwa [AKRYLIT W 5L - Emulsja wewnętrzna](#)

producent: **Dekoral**

cena: **57.90 zł**

Akrylowa farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie (gąbką lub miękką szmatką) - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Wydajność ok. 14m² / 1 L. Wygląd powłoki matowa. Metoda malowania: Pędzel, wałek lub natrysk. Opakowanie handlowe: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l. Sposób stosowania: 1. Przygotowanie podłoża: Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań. Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt marki Dekoral. Do wyrównania chłoności podłoża stosuj farbę podkładową Unicryl marki Dekoral. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odłusć poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących. 2. Malowanie: Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz wodą pitną w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.