



nazwa [Capon Extra 5L - podkład wiążący](#)

producent: **Domalux**

cena: **109.90 zł**

Podkład jest przeznaczony do malowania (gruntowania) drewnianych posadzek w celu stabilizowania luźnych części drewna i lepszego związania poliuretanowych lakierów nawierzchniowych z podłożem drewnianym. Zapobiega ciemnieniu drewna, zmniejsza zużycie lakierów nawierzchniowych, wypukla strukturę drewna, jest wyrobem szybkoschnącym. Lakier występuje w odmianie: bezbarwnej Stopień połysku: bezbarwny Wydajność z litra: 10m² Czas schnięcia: 4h Ilość warstw: 1-2 Nakładanie warstwy po: 4h Rozcieńczalnik: Nitrol Opakowanie: 0,5L, 1L, 5L, 10L Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, wyszlifowana i odpylona. Lakier jest wyrobem nitrocelulozowym. Charakteryzuje się szybkim czasem schnięcia, dużą twardością i dobrą przyczepnością nawierzchniowych lakierów zewnętrznych. Bardzo dobrze zabezpiecza drewno przed ściemnieniem i zmianami powodowanymi przez kwaśne katalizatory utwardzania wyrobów chemoutwardzalnych. Jest to szczególnie ważne przy malowaniu drewna dębowego i bukowego, z których najczęściej wykonane są mozaiki podłogowe. Lakier tworząc cienką powłokę lakierową na drewnie, zapobiega wsiąkaniu lakierów nawierzchniowych w głąb drewna, przez co jest możliwe uzyskanie wymalowania z zamkniętymi porami drewna przy mniejszym nałożeniu droższego lakieru nawierzchniowego. □ Do mycia narzędzi malarskich stosować rozpuszczalnik nitro.