



nazwa [Emulsol RN-1 - Płyn do odtłuszczenia powierzchni](#)

producent: **Rafil**

cena: **14.90 zł**

Płyn (koncentrat) do odtłuszczenia dachów EMULSOL RN-1 przeznaczony jest do mycia i odtłuszczenia powierzchni metalowych przed nakładaniem powłok malarskich. Można go stosować do mycia powierzchni stalowych, stali ocynkowanej, żeliwa, metali kolorowych oraz aluminium. Znajduje także zastosowanie przy oczyszczaniu wszelkiego rodzaju powierzchni twardych (np. posadzek). EMULSOL RN-1 to skoncentrowany preparat w postaci lepkiej, klarownej cieczy, o barwie od słomkowej do bursztynowej. Jest specjalną biodegradowalną wodorocieńczalną kompozycją detergentów, emulgatorów i inhibitorów korozji, wykazującą znakomite właściwości czyszczące. □ Butelka koncentratu wystarcza na 40m<sup>2</sup> powierzchni Kolor: bursztynowy Wydajność: 0,5L (cała butelka) na ok. 40m<sup>2</sup> powierzchni (średnio zabrudzonej) Opakowania: 0,5L

Stosowanie koncentratu EMULSOL RN-1: Etap 1 - Przygotowanie preparatu Przygotować 1,25% roztwór myjący, dodając 0,5L koncentratu EMULSOL RN-1 (cała butelka) na 40L wody. W celu osiągnięcia najlepszego efektu należy zastosować gorącą wodę. Etap 2 - Metody mycia i odtłuszczenia □ - ręczna (pędzel, szczotka, mop lub szmata), □ - natryskowa - myjki wysokociśnieniowe (np typu KARCHER), □ - zanurzeniowa (wannы z cyrkulacją kąpielі, myjki ultradźwiękowe). Po umyciu wymagane jest szybkie i dokładne wysuszenie powierzchni umytych (np. w strumieniu ciepłego powietrza lub wytarcie powierzchni czystą szmatką z ociekających resztek kąpielі), albo spłukanie ich czystą wodą i dokładne wysuszenie. Zużycie roztworu zależy od stopnia zabrudzenia powierzchni. W przypadku silnego zabrudzenia podłoża, roztwór myjący należy często wymieniać.